

Poços de Proteção



Poços de proteção são acessórios utilizados para isolar e proteger os termômetros e sensores de temperatura do meio do processo contra suas condições agressivas. Também permitem a retirada e manutenção do sensor sem interrupção do processo produtivo.

Modelo: Construção

Conexão: Tipo

Material:

| | |
|--------------------------|------|
| Poço de proteção usinado | 100U |
| Poço de proteção soldado | 100S |

| | |
|----------------------------|----|
| Poço de Proteção Roscado | PR |
| Poço de Proteção Flangeado | PF |
| Poço de Proteção Sanitário | PS |

| | |
|-------------------|-----|
| Aço Inox AISI 304 | SS4 |
| Aço Inox AISI 316 | SS6 |
| Outro Especificar | |

Haste: Diâmetro

Haste: Comprimento

Rosca fêmea ao instrumento:-

| | |
|------|-----|
| 1/4" | D14 |
| 1/2" | D12 |
| 3/4" | D34 |

| | |
|-------------------|-------|
| 50mm | 50mm |
| 100mm | 100mm |
| Outro Especificar | |

| | |
|-------------------|-------|
| 1/2" BSP | 2-PBF |
| 1/2" NPT | 2-PNF |
| Outra Especificar | |

Rosca macho ao processo:-

| | |
|-------------|-------|
| 1/2" BSP | 2-PBM |
| 1/2" NPT | 2-PNM |
| 3/4" BSP | 4-PBM |
| 3/4" NPT | 4-PNM |
| 1" BSP | 1-PBM |
| 1" NPT | 1-PNM |
| Flange ANSI | ANSI |
| Flange DIN | DIN |

Especificação Ex:- 100U - PF - SS6 - D14 - 100mm - 2-PNF - 4-PNM