

Termômetro Digital Indl.



MODELO:	PP 200TI, faixa - 40,0 a + 199,9°C, resolução 0,1°C. PP 500TI, faixa - 40,0 a + 500°C, resolução 1°C. PP 1000TI, faixa - 40,0 a + 1000°C, resolução 1°C.
Precisão	+ 0,5 % da faixa + último dígito.
Peso	1 Kgf (depende da haste e outros acessórios)
Dimensões	Ø 100 ou Ø 114 x 42mm.
Amostragem	3 leituras/seg.
Display	3 ½ dígitos, altura 13mm .
Consumo	1,2 mW (4.000 horas de func. contínuo c/ bateria alcalina).

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

- Flange dianteira ou traseira (com 03 furos p/ fixação)
- Rabicho (cordoalha inox) flexível disponível até 50m.
- Haste Ø 6mm disponível em qualquer comprimento.
- Rôscas fixa ou deslizante ¼, ½, ¾, BSP ou NPT.

Total Inox 304

Faixa Temperatura:

-40,0 a 199,9 °C	200TI
-40 a 500°C	500TI
-40 a 1000°C	1000TI

Montagem:

Vertical	MV
Horizontal	MH
Latão	

Rosca do Processo:

¼" BSP	P14-B
¼" NPT	P14-N
½" BSP	P12-B
½" NPT	P12-N
¾" BSP	P34-B
¾" NPT	P34-N

Haste: Comprimento

100MM	100
200MM	200
Outra Especificar	

Diametro da Haste:

¼"	P14
3/8"	P38
Outra favor especificar	

Exemplo de especificação: - 200TI - MV – P14-B – 200 – P14